

# SCHEDA TECNICA

<b>SILKY-RO</b>		<b>Serie 5542</b>	
<b>SMALTO AD ACQUA SATINATO</b>			
<b>ESTERNO</b>		<b>INTERNO</b>	
<b>ALTA COPERTURA</b>		<b>OTTIMA RESISTENZA</b>	
<b>OTTIMA DURATA</b>		<b>INODORE</b>	
<b>FERRO</b>		<b>LEGNO</b>	
<b>PVC</b>		<b>MURATURA</b>	
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>		<p>Smalto acrilico ad acqua di impiego universale.            Ottima copertura, non ingiallente.            Adatto per ferro, legno, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata, ecc. opportunamente preparati.            Ideale per l'applicazione in ambienti chiusi e poco areati perché inodore.  <i>Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova n° 61/08 rilasciato dall'Università del Sacro Cuore di Piacenza).</i></p>	
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b>		<b>Prodotto a base di resina acrilica ad acqua.</b>	
Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – Schede tecniche"		<b>Peso specifico</b>	1,23 -1,33 kg/L a 20° C secondo le tinte
		<b>Viscosità</b>	Brookfield a 20° C = 1300 – 1600 cP.
		<b>Resa pratica</b>	10-14 m <sup>2</sup> /L per mano di prodotto
		<b>Aspetto del film</b>	Satinato
		<b>Brillantezza</b>	25-30 unità a 60°
<b>GAMMA COLORI</b>		<b>Bianco 101 – Nero 701; prodotto a tintometro Rovermix 2</b>	
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE</b>		<b>Attrezzatura</b>	<b>% diluizione in volume</b>
		Pennello Rullo da smalto	0-5
			<b>Diluente</b> Acqua
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>		<b>Ferro / Legno</b> Carteggiare e pulire le superfici da trattare. Su ferro :applicare 1/2 mani di ROVERCROMO EXTRA e 2 mani di SILKY-RO. Su legno :applicare 1 mano di PRIMER RO e 2 mani di SILKY-RO.	<b>PVC</b> Sgrassare con solvente. Carteggiare e pulire le superfici da trattare. Applicare 2 mani di SILKY-RO.
			<b>Muratura</b> Stuccare e rasare. Fissare con ROVERFIX Applicare 2 mani di SILKY-RO.
<b>ESSICCAZIONE</b>		A 25° C e 65% U.R. : Fuori polvere in 30 minuti. La seconda mano dopo 24 ore.	
<b>AVVERTENZE</b>		Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.	

CQ Rev 5 - febbraio 2014

**[Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA](#)**

**Boero Bartolomeo s.p.a.**

I - 16121 GENOVA - Tel. +39 01055001 Fax +39 0105500305.